

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a parete  
 Installabile su scatola 4 moduli (per interno) o su controcassa GOCCIA (per esterno)  
 Materiale: policarbonato  
 Driver incorporato  
 Sorgente luminosa: unità LED  
 Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):  
 LV Bassa tensione 10÷52V

Dimensioni	130 x 70 x 49 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4.5 W
Alimentazione	100-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	320 lm
Flusso luminoso apparecchio	168 lm
Efficienza luminosa apparecchio	37 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Classe energetica LED	G
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.22 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE

3K 3000K  
 4K 4000K

# QUANTUM 4 MOD. ORIZZONTALE LED 4.5W

## 5430


### COMPONENTI

QUANTUM  
4 MOD. MASCHERA VETRO




5443

QUANTUM  
4 MOD. MASCHERA  
POLICARBONATO



5453

QUANTUM  
4 MOD. MASCHERA  
ALLUMINIO



5463

QUANTUM  
4 MOD. MASCHERA INOX



5473

QUANTUM  
4 MOD. CONTROCASSA



5481

### QUANTUM LA SERIE

