

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation murale

Matériel : polycarbonate

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	186 x 70 x 50 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	6 W
Alimentation	100-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	769 lm
Flux lumineux appareil	327 lm
Rendement lumineux	55 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviat ion standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-2
Poids	0.3 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COULEUR

3K	3000K
4K	4000K

QUANTUM 6 MOD. HORIZONTAL LED 6W

5435


COMPOSANTS

QUANTUM
6 MOD. HABILLAGE VERRE




5444

QUANTUM
6 MOD. HABILLAGE
POLYCARBONATE



5454

QUANTUM
6 MOD. HABILLAGE
ALUMINIUM



5464

QUANTUM
6 MOD. HABILLAGE INOX



5474

QUANTUM
6 MOD. BÔÎTIER
D'ENCASTREMENT



5482

QUANTUM LA SÉRIE

