

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a parete
 Installabile su scatola 6 moduli (per interno) o su controcassa
 GOCCIA (per esterno)
 Materiale: policarbonato
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED
 Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	186 x 70 x 50 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	6 W
Alimentazione	100-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	769 lm
Flusso luminoso apparecchio	327 lm
Efficienza luminosa apparecchio	55 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.3 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE



TEMP. COLORE

3K 3000K
4K 4000K

QUANTUM 6 MOD. ORIZZONTALE LED 6W

5435

COMPONENTI



QUANTUM LA SERIE

