



Luminaria de exterior empotrable para instalación en pared

Material: policarbonato

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Tornillos Allen de acero inoxidable de colores

Versiones bajo pedido (código adicional):

LV Bajo voltaje 10÷52V

Dimensiones	186 x 70 x 50 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	4.5 W
Fuente de alimentación	100-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	480 lm
Flujo luminoso luminaria	325 lm
Eficiencia luminosa luminaria	72 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.29 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COLOR

3K 3000K
4K 4000K

COMPONENTES

<p>QUANTUM 6 MOD. MÁSCARA POLICARBONATO</p>  <p>5455</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. MÁSCARA ALUMINIO</p>  <p>5465</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. MÁSCARA ALUMINIO</p>  <p>5466</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. MÁSCARA ALUMINIO</p>  <p>5467</p>
<p>QUANTUM 6 MOD. MÁSCARA INOX</p>  <p>5475</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. MÁSCARA INOX</p>  <p>5476</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. MÁSCARA INOX</p>  <p>5477</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. CAJA DE PREINSTALACIÓN</p>  <p>5482</p>

QUANTUM LA SERIE

