



Luminaria de exterior empotrable para instalación en pared

Material: policarbonato

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Tornillos Allen de acero inoxidable de colores

Versiones bajo pedido (código adicional):

LV Bajo voltaje 10÷52V

Dimensiones	186 x 70 x 50 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	4.5 W
Fuente de alimentación	100-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	480 lm
Flujo luminoso luminaria	325 lm
Eficiencia luminosa luminaria	72 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.29 kg
Conformidad	CE UK CA

#### CODE OPTIONS

#### TEMP. DE COLOR

3K 3000K  
4K 4000K

# QUANTUM 6 MOD. HORIZONTAL FRONT LED 4.5W

## 5440

### COMPONENTES

<p><b>QUANTUM</b> 6 MOD. MÁSCARA POLICARBONATO</p>  <p><b>5455</b></p>	<p><b>QUANTUM</b> 6 MOD. MÁSCARA ALUMINIO</p>  <p><b>5465</b></p>	<p><b>QUANTUM</b> 6 MOD. MÁSCARA ALUMINIO</p>  <p><b>5466</b></p>	<p><b>QUANTUM</b> 6 MOD. MÁSCARA ALUMINIO</p>  <p><b>5467</b></p>
<p><b>QUANTUM</b> 6 MOD. MÁSCARA INOX</p>  <p><b>5475</b></p>	<p><b>QUANTUM</b> 6 MOD. MÁSCARA INOX</p>  <p><b>5476</b></p>	<p><b>QUANTUM</b> 6 MOD. MÁSCARA INOX</p>  <p><b>5477</b></p>	<p><b>QUANTUM</b> 6 MOD. CAJA DE PREINSTALACIÓN</p>  <p><b>5482</b></p>

### QUANTUM LA SERIE

