

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation murale

Matériel : polycarbonate

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Versions sur demande (code supplémentaire):

LV Basse tension 10+52V

Dimensions	186 x 70 x 50 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	4.5 W
Alimentation	100-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	480 lm
Flux lumineux appareil	325 lm
Rendement lumineux	72 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-2
Poids	0.29 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS









TEMP. DE COULEUR

3K	3000K
4K	4000K

QUANTUM 6 MOD. HORIZONTAL FRONT LED 4.5W

5440

COMPOSANTS

<p>QUANTUM 6 MOD. HABILLAGGIO POLYCARBONATE</p>  <p>5455</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. HABILLAGGIO ALUMINIUM</p>  <p>5465</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. HABILLAGGIO ALUMINIUM</p>  <p>5466</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. HABILLAGGIO ALUMINIUM</p>  <p>5467</p>
<p>QUANTUM 6 MOD. HABILLAGGIO INOX</p>  <p>5475</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. HABILLAGGIO INOX</p>  <p>5476</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. HABILLAGGIO INOX</p>  <p>5477</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. BOÎTIER D'ENCASTREMENT</p>  <p>5482</p>

QUANTUM LA SÉRIE

