

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a parete
 Installabile su scatola 6 moduli (per interno) o su controcassa
 GOCCIA (per esterno)
 Materiale: policarbonato
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED
 Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
 LV Bassa tensione 10÷52V

Dimensioni	186 x 70 x 50 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4.5 W
Alimentazione	100-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	480 lm
Flusso luminoso apparecchio	325 lm
Efficienza luminosa apparecchio	72 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.29 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE









TEMP. COLORE

3K 3000K
 4K 4000K

QUANTUM 6 MOD. ORIZZONTALE FRONT. LED 4.5W

5440

COMPONENTI

<p>QUANTUM 6 MOD. MASCHERA POLICARBONATO</p>  <p>5455</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. MASCHERA ALLUMINIO</p>  <p>5465</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. MASCHERA ALLUMINIO</p>  <p>5466</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. MASCHERA ALLUMINIO</p>  <p>5467</p>
<p>QUANTUM 6 MOD. MASCHERA INOX</p>  <p>5475</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. MASCHERA INOX</p>  <p>5476</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. MASCHERA INOX</p>  <p>5477</p>	<p>QUANTUM 6 MOD. CONTROCASSA</p>  <p>5482</p>

QUANTUM LA SERIE

