

Mast komplett mit Leuchte und entsprechende Abdeckblende  
Mit integrierter Edelstahlplatte zur Aufnahme der Bodenanker  
(Edelstahl-Bodenanker Art. 5529 separat zu bestellen)  
Material: Aluminium  
Eingebauter Treiber  
Lichtquelle: LED-Einheit  
Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):  
D Dimmbare Version

Abmessungen	194 x 104 x H 825 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	13 W
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1500 lm
Leuchten-Lichtstrom	1123 lm
Leuchten-Lichtausbeute	86 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L80 B20 > 80.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	5.2 kg
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS


### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

ZUBEHÖR



QUANTUM

DIE SERIE

