

Mast komplett mit Leuchte und entsprechende Abdeckblende

Mit integrierter Edelstahlplatte zur Aufnahme der Bodenanker (Edelstahl-Bodenanker Art. 5529 separat zu bestellen)

Material: Aluminium

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Dimensions	194 x 104 x H 825 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	13 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1500 lm
LUMEN OUTPUT	1123 lm
Leuchten-Lichtausbeute	86 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	5.2 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT


FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard DIFFUSE

ZUBEHÖR



QUANTUM

DIE SERIE

