



Poste completo con luminaria y relativa máscara de revestimiento

Completo de placa en acero inox que sostiene los tirafondos (tirafondos en acero inox de anclaje al suelo cód. 5529 a pedir por separado)

Material: aluminio

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensions	194 x 104 x H 825 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	13 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1500 lm
LUMEN OUTPUT	1123 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	86 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	5.2 kg
Certifications	CE UK ENEC

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard DIFFUSE

ACCESORIOS



QUANTUM

LA SERIE

