



Poteau complet avec luminaire et masque de revêtement

Equipé de plaque inox de support tire-fonds (tire-fonds inox d'ancrage au sol réf. 5529 fournis séparément)

Matériel : aluminium

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	194 x 104 x H 825 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	13 W
Alimentation	220-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	1500 lm
Flux lumineux appareil	1123 lm
Rendement lumineux	86 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L80 B20 > 80.000 h
Déviatation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	5.2 kg
Conformité	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

ACCESSOIRES



QUANTUM

LA SÉRIE

