



Poteau complet avec luminaire et masque de revêtement

Equipé de plaque inox de support tire-fonds (tire-fonds inox d'ancrage au sol réf. 5529 fournis séparément)

Matériel : aluminium

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Dimensions | 194 x 104 x H 825 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Puissance | 13 W |
| Alimentation | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flux lumineux source | 1500 lm |
| Flux lumineux appareil | 1123 lm |
| Rendement lumineux | 86 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe énergétique LED | D |
| Durée de vie LED | L80 B20 > 80.000 h |
| Déviatoin standard de la correspondance chromatique | MacAdam step 3 |
| Classe électrique | Classe I |
| Indice de protection IP | IP 65 |
| Résistance mécanique | IK 10 (20 joules) |
| Normes | EN 60598-1 +2-1 |
| Poids | 5.2 kg |
| Conformité | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ACCESSOIRES



QUANTUM LA SÉRIE

