



Palo completo di apparecchio illuminante e relativa maschera

Piastra inox reggi-tirafondi incorporata (tirafondi inox di ancoraggio al terreno cod. 5529 forniti separatamente)

Materiale: alluminio

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	194 x 104 x H 825 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	13 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1500 lm
LUMEN OUTPUT	1123 lm
Efficienza luminosa apparecchio	86 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	5.2 kg
Certificazioni	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard DIFFUSA

QUANTUM POST H 825 LED 13W

5593



ACCESSORI



QUANTUM LA SERIE

