



Palo completo di apparecchio illuminante e relativa maschera

Piastra inox reggi-tirafondi incorporata (tirafondi inox di ancoraggio al terreno cod. 5529 forniti separatamente)

Materiale: alluminio

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	<b>194 x 104 x H 825 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>13 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>1500 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>1123 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>86 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>D</b>
Durata vita LED	<b>L80 B20 &gt; 80.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>5.2 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE

##### TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

ACCESSORI



QUANTUM LA SERIE

