

Mast komplett mit Leuchte und entsprechende Abdeckblende
Mit integrierter Edelstahlplatte zur Aufnahme der Bodenanker
(Edelstahl-Bodenanker Art. 5529 separat zu bestellen)
Material: Aluminium
Eingebauter Treiber
Lichtquelle: LED-Einheit
Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
D Dimmbare Version

Abmessungen	194 x 104 x H 580 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	13 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1500 lm
Leuchten-Lichtstrom	1123 lm
Leuchten-Lichtausbeute	86 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L80 B20 > 80.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	3.5 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS


FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ZUBEHÖR



QUANTUM

DIE SERIE

