

Mast komplett mit Leuchte und entsprechende Abdeckblende
Mit integrierter Edelstahlplatte zur Aufnahme der Bodenanker
(Edelstahl-Bodenanker Art. 5529 separat zu bestellen)
Material: Aluminium
Eingebauter Treiber
Lichtquelle: LED-Einheit
Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
D Dimmbare Version

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Abmessungen | 194 x 104 x H 580 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 13 W |
| Stromversorgung | 220-240 V 50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom | 1500 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 1123 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 86 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | D |
| LED Lebensdauer | L80 B20 > 80.000 h |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 65 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 10 (20 joules) |
| Normen | EN 60598-1 +2-1 |
| Gewicht | 3.5 kg |
| Konformität | CE UK CA |

CODE OPTIONS


FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ZUBEHÖR



QUANTUM DIE SERIE

