



Poste completo con luminaria y relativa máscara de revestimiento

Completo de placa en acero inox que sostiene los tirafondos (tirafondos en acero inox de anclaje al suelo cód. 5529 a pedir por separado)

Material: aluminio

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	194 x 104 x H 580 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	13 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1500 lm
Flujo luminoso luminaria	1123 lm
Eficiencia luminosa luminaria	86 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L80 B20 > 80.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	3.5 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ACCESORIOS



QUANTUM

LA SERIE

