



Palo completo di apparecchio illuminante e relativa maschera

Piastra inox reggi-tirafondi incorporata (tirafondi inox di ancoraggio al terreno cod. 5529 forniti separatamente)

Materiale: alluminio

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	194 x 104 x H 580 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	13 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1500 lm
Flusso luminoso apparecchio	1123 lm
Efficienza luminosa apparecchio	86 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	3.5 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ACCESSORI



QUANTUM

LA SERIE

