



Palo completo di apparecchio illuminante e relativa maschera

Piastra inox reggi-tirafondi incorporata (tirafondi inox di ancoraggio al terreno cod. 5529 forniti separatamente)

Materiale: alluminio

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

| | |
|---|------------------------------|
| Dimensioni | 194 x 104 x H 580 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza | 13 W |
| Alimentazione | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flusso luminoso sorgente | 1500 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 1123 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 86 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | D |
| Durata vita LED | L80 B20 > 80.000 h |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3 |
| Classe di isolamento elettrico | Classe I |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 10 (20 joules) |
| Norme | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 3.5 kg |
| Conformità | CE UK CA |

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ACCESSORI



QUANTUM LA SERIE

