

Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Rahmen aus Aluminiumdruckguss / Seitliche Verschlusskappen aus Polycarbonat / Reflektor aus poliertem Aluminium 99,8

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

- D Dimmbare Version
- 24V** 24V-Niederspannung
- E Emergency

Abmessungen	1007 x 116 x 116 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	20 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Leuchten-Lichtstrom	1192 lm
Leuchten-Lichtausbeute	60 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L80 B20 > 80.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	5.3 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS











FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
NE SCHWARZ

FARBTEMPERATUR

3K 3000K
4K 4000K

ZUBEHÖR

<p>SUPERMAXI GELENKARM</p>  <p>5080</p>	<p>SUPERMAXI SCHNAPPBÜGEL</p>  <p>5091</p>	<p>SUPERMAXI KABELKANAL</p>  <p>5692</p>	<p>SUPERMAXI KANALSEITENKAPPE</p>  <p>5693</p>
<p>SUPERMAXI KANALDECKEL</p>  <p>5694</p>	<p>SUPERMAXI KANALHALTERUNGEN</p>  <p>5696</p>	<p>SUPERMAXI MODUL CORRIDOR – 1 BEWEGUNGSMELDER</p>  <p>5700</p>	<p>SUPERMAXI MODUL CORRIDOR – 2 BEWEGUNGSMELDER</p>  <p>5704</p>
<p>SUPERMAXI BLINDMODUL L 1348</p>  <p>5705</p>	<p>SUPERMAXI BLINDMODUL L 1578</p>  <p>5708</p>		

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI DIE SERIE

