



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo en aluminio extrusionado / Marco en aluminio inyectado / Tapas laterales en policarbonato / Reflector en aluminio 99,8 abrillantado

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

24V Bajo voltaje 24V

E Emergencia

Dimensions

1007 x 116 x 116 mm

Fuente de luz

LED

Wattage

20 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

LUMEN OUTPUT

1192 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria

60 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Clase energética LED

D

Clase de aislamiento eléctrico

Clase II

Clase de protección IP

IP 65

Resistencia al impacto mecánico

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Peso

5.3 kg

Certifications

CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
NE NEGRO

TEMP. DE COLOR

3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard DIFFUSE

SUPERMAXI L 1007 LED 20W**5212**

ACCESORIOS

SUPERMAXI BRAZOS ARTICULADOS  5080	SUPERMAXI ANCLAJE DE SUJECIÓN  5091	SUPERMAXI CANAL PORTACABLES  5692	SUPERMAXI TAPA LATERAL POR CANAL  5693
SUPERMAXI CUBIERTA DEL CANAL  5694	SUPERMAXI SOPORTES POR CANAL  5696	SUPERMAXI MÓDULO CORRIDOR – 1 DETECTOR DE PRESENCIA  5700	SUPERMAXI MÓDULO CORRIDOR – 2 DETECTORS DE PRESENCIA  5704
SUPERMAXI MÓDULO CIEGO L 1348  5705	SUPERMAXI MÓDULO CIEGO L 1578  5708		

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI

LA SERIE

