



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadre en aluminium moulé sous pression / Bouchons latéraux en polycarbonate / Réflecteur en aluminium 99,8 brillanté

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

24V Basse tension 24V

E Notfall

Dimensions	1007 x 116 x 116 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	20 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	1192 lm
Rendement lumineux	60 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	D
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	5.3 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
NE NOIR

TEMP. DE COULEUR

3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard DIFFUSE

SUPERMAXI L 1007 LED 20W**5212**

ACCESOIRS

SUPERMAXI BRAS À ARTICULATION 	SUPERMAXI BRIDE À ENCLENCHEMENT 	SUPERMAXI GOULOTTE DE CÂBLAGE 	SUPERMAXI CAPUCHON LATÉRAL DU GOULOTTE 
5080	5091	5692	5693
SUPERMAXI COUVERCLE DU GOULOTTE 	SUPERMAXI ÉTRIERS DU GOULOTTE 	SUPERMAXI MODULE CORRIDOR – 1 DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 	SUPERMAXI MODULE CORRIDOR – 2 DÉTECTEURS DE PRÉSENCE 
5694	5696	5700	5704
SUPERMAXI MODULE VIDE L 1348 	SUPERMAXI MODULE VIDE L 1578 		
5705	5708		

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI LA SÉRIE