goccia ILLUMINAZIONE

SUPERMAXI L 1007 LED 20W

5212



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadre en aluminium moulé sous pression / Bouchons latéraux en polycarbonate / Réflecteur en aluminium 99,8 brillanté

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D	Version dimmable
24V	Basse tension 24V
E	Notfall

Dimensions	1007 x 116 x 116 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	20 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	1192 lm
Rendement lumineux	60 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	D
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	5.3 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
NE	NOIR

TEMP. DE COULEUR

3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	DIFFUSE

SUPERMAXI L 1007 LED 20W

5212

ACCESSOIRES

SUPERMAXI
BRAS À ARTICULATION

5080

SUPERMAXI
BRIDE À ENCLENCHEMENT

5091

SUPERMAXI
GOULOTTE DE CÂBLAGE

5692

SUPERMAXI
CAPUCHON LATÉRAL DU GOULOTTE

5693

SUPERMAXI
COUVERCLE DU GOULOTTE

5694

SUPERMAXI
ÉTRIERS DU GOULOTTE

5696

SUPERMAXI
MODULE CORRIDOR – 1 DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

5700

SUPERMAXI
MODULE CORRIDOR – 2 DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

5704

SUPERMAXI
MODULE VIDE L 1348

5705

SUPERMAXI
MODULE VIDE L 1578

5708

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI LA SÉRIE