

SUPERMAXI L 1007 LED 20W 5212







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: scocca in alluminio estruso / Cornice in alluminio pressofuso / Tappi laterali in policarbonato / Riflettore in alluminio 99,8 brillantato

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

Versione dimmerabile 24V Bassa tensione 24V

Emergenza

Dimensioni	1007 x 116 x 116 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	20 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	1192 lm
Efficienza luminosa apparecchio	60 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	D
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	5.3 kg
Certificazioni	C€ FR

OPZIONI CODICE

FINITURA TEMP. COLORE OTTICA GRIGIO ALLUMINIO 3000K AG 3K standard DIFFUSA NE NERO 4K 4000K

SUPERMAXI L 1007 LED 20W

5212

ACCESSORI





















SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI

LA SERIE





