

SUPERMAXI L 1007 LED 40W 5213







Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadre en aluminium moulé sous pression / Bouchons latéraux en polycarbonate / Réflecteur en aluminium 99,8 brillanté

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

Version dimmable 24V Basse tension 24V

Notfall

Dimensions	1007 x 116 x 116 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	40 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	2138 lm
Rendement lumineux	53 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	D
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	5.3 kg
Certifications	C€ FR

CODE OPTIONS

FINITION TEMP. DE COULEUR OPTIQUE

GRIS ALUMINIUM AG 3K 3000K standard DIFFUSE

NE NOIR 4K 4000K

SUPERMAXI L 1007 LED 40W

5213



ACCESSOIRES






















SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI

LA SÉRIE





