

Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo en aluminio estrusionado / Marco en aluminio inyectado / Tapas laterales en policarbonato / Reflector en aluminio 99,8 abrigantado

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- D Versión regulable
- 24V Bajo voltaje 24V
- E Emergencia

Dimensiones	1348 x 116 x 116 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	29 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso luminaria	1682 lm
Eficiencia luminosa luminaria	58 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L80 B20 > 80.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	6.3 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS











ACABADO

- AG GRIS ALUMINIO
- NE NEGRO

TEMP. DE COLOR

- 3K 3000K
- 4K 4000K

ACCESORIOS

<p>SUPERMAXI BRAZOS ARTICULADOS</p>  <p>5080</p>	<p>SUPERMAXI ANCLAJE DE SUJECCIÓN</p>  <p>5091</p>	<p>SUPERMAXI CANAL PORTACABLES</p>  <p>5692</p>	<p>SUPERMAXI TAPA LATERAL POR CANAL</p>  <p>5693</p>
<p>SUPERMAXI CUBIERTA DEL CANAL</p>  <p>5694</p>	<p>SUPERMAXI SOPORTES POR CANAL</p>  <p>5696</p>	<p>SUPERMAXI MÓDULO CORRIDOR - 1 DETECTOR DE PRESENCIA</p>  <p>5700</p>	<p>SUPERMAXI MÓDULO CORRIDOR - 2 DETECTORS DE PRESENCIA</p>  <p>5704</p>
<p>SUPERMAXI MÓDULO CIEGO L 1348</p>  <p>5705</p>	<p>SUPERMAXI MÓDULO CIEGO L 1578</p>  <p>5708</p>		

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI

LA SERIE

