goccia ILLUMINAZIONE

SUPERMAXI L 1348 LED 29W

5221



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo en aluminio estrusionado / Marco en aluminio inyectado / Tapas laterales en policarbonato / Reflector en aluminio 99,8 abrillantado

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D	Versión regulable
24V	Bajo voltaje 24V
E	Emergencia

Dimensions	1348 x 116 x 116 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	29 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	1682 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	58 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	6.3 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
NE	NEGRO

TEMP. DE COLOR

3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	DIFFUSE

SUPERMAXI L 1348 LED 29W

5221

ACCESORIOS

SUPERMAXI
BRAZOS ARTICULADOS

5080

SUPERMAXI
ANCLAJE DE SUJECIÓN

5091

SUPERMAXI
CANAL PORTACABLES

5692

SUPERMAXI
TAPA LATERAL POR CANAL

5693

SUPERMAXI
CUBIERTA DEL CANAL

5694

SUPERMAXI
SOPORTES POR CANAL

5696

SUPERMAXI
MÓDULO CORRIDOR – 1
DETECTOR DE PRESENCIA

5700

SUPERMAXI
MÓDULO CORRIDOR – 2
DETECTORS DE PRESENCIA

5704

SUPERMAXI
MÓDULO CIEGO L 1348

5705

SUPERMAXI
MÓDULO CIEGO L 1578

5708

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI LA SERIE