


SUPERMAXI L 1348 LED 29W



5221





Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadre en aluminium moulé sous pression / Bouchons latéraux en polycarbonate / Réflecteur en aluminium 99,8 brillanté

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

Version dimmable 24V Basse tension 24V

Notfall

1348 x 116 x 116 mm	Dimensions
LED	Source lumineuse
29 W	Wattage
220-240 V 50/60 Hz	Voltage/Frequency
1682 lm	LUMEN OUTPUT
58 lm/W	Rendement lumineux
80	Color Rendering Index - CRI
D	Classe energie LED
Classe II	Classe électrique
IP 65	Indice de protection IP
IK 10 (20 joules)	Résistance mécanique
EN 60598-1 +2-1	Norms
6.3 kg	Poids
C€ F	Certifications

CODE OPTIONS

FINITION TEMP. DE COULEUR OPTIQUE

GRIS ALUMINIUM AG 3K 3000K standard DIFFUSE NE NOIR 4K 4000K

SUPERMAXI L 1348 LED 29W

9

5221

ACCESSOIRES























SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI







