

Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadre en aluminium moulé sous pression / Bouchons latéraux en polycarbonate / Réflecteur en aluminium 99,8 brillanté

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

- D Version dimmable
- 24V Basse tension 24V
- E Notfall

Dimensions	1348 x 116 x 116 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	29 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux appareil	1682 lm
Rendement lumineux	58 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L80 B20 > 80.000 h
Déviations standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	6.3 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS











FINITION

- AG** GRIS ALUMINIUM
- NE** NOIR

TEMP. DE COULEUR

- 3K** 3000K
- 4K** 4000K

ACCESSOIRES

<p>SUPERMAXI BRAS À ARTICULATION</p>  <p>5080</p>	<p>SUPERMAXI BRIDE À ENCLÈCHEMENT</p>  <p>5091</p>	<p>SUPERMAXI GOULOTTE DE CÂBLAGE</p>  <p>5692</p>	<p>SUPERMAXI CAPUCHON LATÉRAL DU GOULOTTE</p>  <p>5693</p>
<p>SUPERMAXI COUVERCLE DU GOULOTTE</p>  <p>5694</p>	<p>SUPERMAXI ÉTRIERS DU GOULOTTE</p>  <p>5696</p>	<p>SUPERMAXI MODULE CORRIDOR – 1 DÉTECTEUR DE PRÉSENCE</p>  <p>5700</p>	<p>SUPERMAXI MODULE CORRIDOR – 2 DÉTECTEURS DE PRÉSENCE</p>  <p>5704</p>
<p>SUPERMAXI MODULE VIDE L 1348</p>  <p>5705</p>	<p>SUPERMAXI MODULE VIDE L 1578</p>  <p>5708</p>		

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI

LA SÉRIE

