



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: scocca in alluminio estruso / Cornice in alluminio pressofuso / Tappi laterali in policarbonato / Riflettore in alluminio 99,8 brillantato

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

24V Bassa tensione 24V

E Emergenza

Dimensioni	1348 x 116 x 116 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	29 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	1682 lm
Efficienza luminosa apparecchio	58 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	6.3 kg
Certificazioni	CE UK CA

OPZIONI CODICE

INITURA	TEMP. COLORE
AG GRIGIO ALLUMINIO	3K 3000K
NE NERO	4K 4000K

OTTICA
standard DIFFUSA

SUPERMAXI L 1348 LED 29W**5221**

ACCESSORI

SUPERMAXI BRACCI SNODATI	SUPERMAXI STAFFA A SCATTO	SUPERMAXI CANALE PORTACAVI	SUPERMAXI TAPPO LATERALE PER CANALE
			
5080	5091	5692	5693
SUPERMAXI COPERCHIO PER CANALE	SUPERMAXI STAFFE PER CANALE	SUPERMAXI MODULO CORRIDOR – 1 RILEVATORE DI PRESENZA	SUPERMAXI MODULO CORRIDOR – 2 RILEVATORI DI PRESENZA
			
5694	5696	5700	5704
SUPERMAXI MODULO CIECO L 1348	SUPERMAXI MODULO CIECO L 1578		
			
5705	5708		

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI LA SERIE