

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: scocca in alluminio estruso / Cornice in alluminio pressofuso / Tappi laterali in policarbonato / Riflettore in alluminio 99,8 brillantato

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

24V Bassa tensione 24V

E Emergenza

Dimensioni	1348 x 116 x 116 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	58 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso apparecchio	3432 lm
Efficienza luminosa apparecchio	59 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	6.3 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE











FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
NE NERO

TEMP. COLORE

3K 3000K
4K 4000K

ACCESSORI

<p>SUPERMAXI BRACCI SNODATI</p>  <p>5080</p>	<p>SUPERMAXI STAFFA A SCATTO</p>  <p>5091</p>	<p>SUPERMAXI CANALE PORTACAVI</p>  <p>5692</p>	<p>SUPERMAXI TAPPO LATERALE PER CANALE</p>  <p>5693</p>
<p>SUPERMAXI COPERCHIO PER CANALE</p>  <p>5694</p>	<p>SUPERMAXI STAFFE PER CANALE</p>  <p>5696</p>	<p>SUPERMAXI MODULO CORRIDOR - 1 RILEVATORE DI PRESENZA</p>  <p>5700</p>	<p>SUPERMAXI MODULO CORRIDOR - 2 RILEVATORI DI PRESENZA</p>  <p>5704</p>
<p>SUPERMAXI MODULO CIECO L 1348</p>  <p>5705</p>	<p>SUPERMAXI MODULO CIECO L 1578</p>  <p>5708</p>		

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI

LA SERIE

