

Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Rahmen aus Aluminiumdruckguss / Seitliche Verschlusskappen aus Polycarbonat / Reflektor aus poliertem Aluminium 99,8

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

- D Dimmbare Version
- 24V** 24V-Niederspannung
- E Emergency

Abmessungen	<b>1578 x 116 x 116 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>34 W</b>
Stromversorgung	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>2039 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>60 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>D</b>
LED Lebensdauer	<b>L80 B20 &gt; 80.000 h</b>
Standardabweichung der Farbabstimmung	<b>MacAdam step 3</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse II</b>
Schutzart IP	<b>IP 65</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Gewicht	<b>7.8 kg</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS











### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**NE** SCHWARZ

### FARBTEMPERATUR

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

ZUBEHÖR

<p>SUPERMAXI GELENKARM</p>  <p>5080</p>	<p>SUPERMAXI SCHNAPPBÜGEL</p>  <p>5091</p>	<p>SUPERMAXI KABELKANAL</p>  <p>5692</p>	<p>SUPERMAXI KANALSEITENKAPPE</p>  <p>5693</p>
<p>SUPERMAXI KANALDECKEL</p>  <p>5694</p>	<p>SUPERMAXI KANALHALTERUNGEN</p>  <p>5696</p>	<p>SUPERMAXI MODUL CORRIDOR – 1 BEWEGUNGSMELDER</p>  <p>5700</p>	<p>SUPERMAXI MODUL CORRIDOR – 2 BEWEGUNGSMELDER</p>  <p>5704</p>
<p>SUPERMAXI BLINDMODUL L 1348</p>  <p>5705</p>	<p>SUPERMAXI BLINDMODUL L 1578</p>  <p>5708</p>		

**SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI** DIE SERIE

