


SUPERMAXI L 1578 LED 34W **5232**







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: scocca in alluminio estruso / Cornice in alluminio pressofuso / Tappi laterali in policarbonato / Riflettore in alluminio 99,8 brillantato

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile24V Bassa tensione 24V

E Emergenza

Dimensioni	1578 x 116 x 116 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	34 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	2039 lm
Efficienza luminosa apparecchio	60 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	D
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	7.8 kg
Certificazioni	C€ FR

OPZIONI CODICE

 FINITURA
 TEMP. COLORE
 OTTICA

 AG
 GRIGIO ALLUMINIO
 3K
 3000K
 standard
 DIFFUSA

 NE
 NERO
 4K
 4000K

SUPERMAXI L 1578 LED 34W

5232





















SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI

LA SERIE





