
goccia ILLUMINAZIONE

SUPERMAXI L 1578 LED 34W

5232





Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: scocca in alluminio estruso / Cornice in alluminio pressofuso / Tappi laterali in policarbonato / Riflettore in alluminio 99,8 brillantato

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D	Versione dimmerabile
24V	Bassa tensione 24V
E	Emergenza

Dimensioni	1578 x 116 x 116 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	34 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso apparecchio	2039 lm
Efficienza luminosa apparecchio	60 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	7.8 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
NE	NERO

TEMP. COLORE

3K	3000K
4K	4000K

SUPERMAXI L 1578 LED 34W

5232

ACCESSORI

SUPERMAXI
BRACCI SNODATI



5080

SUPERMAXI
STAFFA A SCATTO



5091

SUPERMAXI
CANALE PORTACAVI



5692

SUPERMAXI
TAPPO LATERALE PER CANALE



5693

SUPERMAXI
COPERCHIO PER CANALE



5694

SUPERMAXI
STAFFE PER CANALE



5696

SUPERMAXI
MODULO CORRIDOR – 1 RILEVATORE DI PRESENZA



5700

SUPERMAXI
MODULO CORRIDOR – 2 RILEVATORI DI PRESENZA



5704

SUPERMAXI
MODULO CIECO L 1348



5705

SUPERMAXI
MODULO CIECO L 1578



5708

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI LA SERIE



