



Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Rahmen aus Aluminiumdruckguss / Seitliche Verschlusskappen aus Polycarbonat / Reflektor aus poliertem Aluminium 99,8

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

24V 24V-Niederspannung

E Emergency

Dimensions	1578 x 116 x 116 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	69 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	3727 lm
Leuchten-Lichtausbeute	54 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	7.8 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
NE SCHWARZ

FARBTEMPERATUR

3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard DIFFUSE

ZUBEHÖR

<p>SUPERMAXI GELENKARM</p> <p>5080</p>	<p>SUPERMAXI SCHNAPPBÜGEL</p> <p>5091</p>	<p>SUPERMAXI KABELKANAL</p> <p>5692</p>	<p>SUPERMAXI KANALSEITENKAPPE</p> <p>5693</p>
<p>SUPERMAXI KANALDECKEL</p> <p>5694</p>	<p>SUPERMAXI KANALHALTERUNGEN</p> <p>5696</p>	<p>SUPERMAXI MODUL CORRIDOR – 1 BEWEGUNGSMELDER</p> <p>5700</p>	<p>SUPERMAXI MODUL CORRIDOR – 2 BEWEGUNGSMELDER</p> <p>5704</p>
<p>SUPERMAXI BLINDMODUL L 1348</p> <p>5705</p>	<p>SUPERMAXI BLINDMODUL L 1578</p> <p>5708</p>		

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI

DIE SERIE

