goccia ILLUMINAZIONE

SUPERMAXI L 1578 LED 69W

5233



Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Rahmen aus Aluminiumdruckguss / Seitliche Verschlusskappen aus Polycarbonat / Reflektor aus poliertem Aluminium 99,8

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D	Dimmbare Version
24V	24V-Niederspannung
E	Emergency

Dimensions	1578 x 116 x 116 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	69 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	3727 lm
Leuchten-Lichtausbeute	54 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	7.8 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
NE	SCHWARZ

FARBTEMPERATUR

3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	DIFFUSE

SUPERMAXI L 1578 LED 69W

5233

ZUBEHÖR

SUPERMAXI
GELENKARM

5080

SUPERMAXI
SCHNAPPBÜGEL

5091

SUPERMAXI
KABELKANAL

5692

SUPERMAXI
KANALSEITENKANAPPE

5693

SUPERMAXI
KANALDECKEL

5694

SUPERMAXI
KANALHALTERUNGEN

5696

SUPERMAXI
MODUL CORRIDOR – 1
BEWEGUNGSMELDER

5700

SUPERMAXI
MODUL CORRIDOR – 2
BEWEGUNGSMELDER

5704

SUPERMAXI
BLINDMODUL L 1348

5705

SUPERMAXI
BLINDMODUL L 1578

5708

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI DIE SERIE