


SUPERMAXI L 1578 LED 69W 5233







Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadre en aluminium moulé sous pression / Bouchons latéraux en polycarbonate / Réflecteur en aluminium 99,8 brillanté

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

Version dimmable 24V Basse tension 24V

Notfall

Dimensions	1578 x 116 x 116 mm	
Source lumineuse	LED	
Wattage	69 W	
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz	
LUMEN OUTPUT	3727 lm	
Rendement lumineux	54 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energie LED	D	
Classe électrique	Classe II	
Indice de protection IP	IP 65	
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)	
Norms	EN 60598-1 +2-1	
Poids	7.8 kg	
Certifications	CE FR	

CODE OPTIONS

FINITION	TEMP. DE COULEUR	OPTIQUE
----------	------------------	---------

AG **GRIS ALUMINIUM** 3000K standard DIFFUSE NE NOIR 4K 4000K

SUPERMAXI L 1578 LED 69W

5233

ACCESSOIRES























SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI

LA SÉRIE





