



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo en aluminio estrusionado / Marco en aluminio inyectado / Tapas laterales en policarbonato / Reflector en aluminio 99,8 abrillantado

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):  
**24V** Bajo voltaje 24V

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Dimensiones                                     | <b>207 x 116 x 116 mm</b>    |
| Fuente de luz                                   | <b>LED</b>                   |
| Potencia  | <b>8.5 W</b>                 |
| Fuente de alimentación                          | <b>100-240 V   50/60 Hz</b>  |
| Flujo luminoso luminaria                        | <b>419 lm</b>                |
| Eficiencia luminosa luminaria                   | <b>49 lm/W</b>               |
| Color Rendering Index – CRI                     | <b>80</b>                    |
| Clase energética LED                            | <b>D</b>                     |
| Vida útil LED                                   | <b>L80 B20 &gt; 80.000 h</b> |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | <b>MacAdam step 3</b>        |
| Clase de aislamiento eléctrico                  | <b>Clase II</b>              |
| Clase de protección IP                          | <b>IP 65</b>                 |
| Resistencia al impacto mecánico                 | <b>IK 08 (5 Joules)</b>      |
| Normas  | <b>EN 60598-1 +2-1</b>       |
| Peso  | <b>1.4 kg</b>                |
| Conformidad                                     | <b>CE UK CA</b>              |

## CODE OPTIONS

| ACABADO   |               | TEMP. DE COLOR |       |
|-----------|---------------|----------------|-------|
| <b>AG</b> | GRIS ALUMINIO | <b>3K</b>      | 3000K |
| <b>NE</b> | NEGRO         | <b>4K</b>      | 4000K |

ACCESORIOS



**SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI** LA SERIE

