



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo en aluminio extrusionado / Marco en aluminio inyectado / Tapas laterales en policarbonato / Reflector en aluminio 99,8 abrillantado

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensions

207 x 116 x 116 mm

Fuente de luz

LED

Wattage

8.5 W

Voltage/Frequency

100-240 V | 50/60 Hz

LUMEN OUTPUT

419 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria

49 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Clase energética LED

D

Clase de aislamiento eléctrico

Clase II

Clase de protección IP

IP 65

Resistencia al impacto mecánico

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Peso

1.4 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
NE NEGRO

TEMP. DE COLOR

3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard DIFFUSE

SMALL L 207 LED 8.5W

5608



ACCESORIOS



SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI

LA SERIE

