



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo en aluminio estrusionado / Marco en aluminio inyectado / Tapas laterales en policarbonato / Reflector en aluminio 99,8 abrillantado

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):
24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones	207 x 116 x 116 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	8.5 W
Fuente de alimentación	100-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso luminaria	419 lm
Eficiencia luminosa luminaria	49 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L80 B20 > 80.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.4 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
NE NEGRO

TEMP. DE COLOR

3K 3000K
4K 4000K

ACCESORIOS



SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI LA SERIE

