



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond
 Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadre en aluminium moulé sous pression / Bouchons latéraux en polycarbonate / Réflecteur en aluminium 99,8 brillanté
 Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc
 Driver intégré
 Source lumineuse : unité LED
 Entrée des câbles postérieure ou latérale
 Vis Allen en acier inoxydable
 Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):
24V Basse tension 24V

Dimensions	207 x 116 x 116 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	8.5 W
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	419 lm
Rendement lumineux	49 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	D
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.4 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
NE NOIR

TEMP. DE COULEUR

3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard DIFFUSE

ACCESSOIRES



SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI LA SÉRIE

