



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: scocca in alluminio estruso / Cornice in alluminio pressofuso / Tappi laterali in policarbonato / Riflettore in alluminio 99,8 brillantato

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

**24V** Bassa tensione 24V

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Dimensioni                                      | <b>207 x 116 x 116 mm</b>    |
| Sorgente luminosa                               | <b>LED</b>                   |
| Potenza   | <b>8.5 W</b>                 |
| Alimentazione                                   | <b>100-240 V   50/60 Hz</b>  |
| Flusso luminoso apparecchio                     | <b>419 lm</b>                |
| Efficienza luminosa apparecchio                 | <b>49 lm/W</b>               |
| Color Rendering Index – CRI                     | <b>80</b>                    |
| Classe energetica LED                           | <b>D</b>                     |
| Durata vita LED                                 | <b>L80 B20 &gt; 80.000 h</b> |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | <b>MacAdam step 3</b>        |
| Classe di isolamento elettrico                  | <b>Classe II</b>             |
| Grado di protezione IP                          | <b>IP 65</b>                 |
| Grado di resistenza agli impatti                | <b>IK 08 (5 Joules)</b>      |
| Norme   | <b>EN 60598-1 +2-1</b>       |
| Peso  | <b>1.4 kg</b>                |
| Conformità                                      | <b>CE UK CA</b>              |

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**NE** NERO

##### TEMP. COLORE

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

ACCESSORI



**SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI** LA SERIE

