



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps en aluminium extrudé / Grille en aluminium moulé sous pression / Bouchons latéraux en polycarbonate / Réflecteur en aluminium 99,8 brillanté

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
24V Basse tension 24V

| | |
|--|------------------------------|
| Dimensions | 207 x 116 x 116 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Puissance | 8.5 W |
| Alimentation | 100-240 V 50/60 Hz |
| Flux lumineux appareil | 226 lm |
| Rendement lumineux | 27 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe énergétique LED | D |
| Durée de vie LED | L80 B20 > 80.000 h |
| Déviations standard de la correspondance chromatique | MacAdam step 3 |
| Classe électrique | Classe II |
| Indice de protection IP | IP 65 |
| Résistance mécanique | IK 10 (20 joules) |
| Normes | EN 60598-1 +2-1 |
| Poids | 1.4 kg |
| Conformité | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
NE NOIR

TEMP. DE COULEUR

3K 3000K
4K 4000K

ACCESSOIRES



SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI LA SÉRIE

