
# SMALL L 207 con griglia LED 8.5W

## 5609







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: scocca in alluminio estruso / Griglia in alluminio pressofuso / Tappi laterali in policarbonato / Riflettore in alluminio 99,8 brillantato

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	207 x 116 x 116 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Potenza	8.5 W		
Tensione/Frequenza	100-240 V   50/60 Hz		
LUMEN OUTPUT	226 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	27 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energetica LED	D		
Classe di isolamento elettrico	Classe II		
Grado di protezione IP	IP 65		
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-1		
Peso	1.4 kg		
Certificazioni	C€ FR		

#### **OPZIONI CODICE**

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	3K	3000K	standard	DIFFUS
NE	NERO	4K	4000K		



# SMALL L 207 con griglia LED 8.5W 5609



## **ACCESSORI**





# SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI

# LA SERIE





