

Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Gitter aus Aluminiumdruckguss / Seitliche Verschlusskappen aus Polycarbonat / Reflektor aus poliertem Aluminium 99,8

Diffusor: ultraweißes opales gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**D** Dimmbare Version

**24V** 24V-Niederspannung

**E** Emergency

**PC** Stoßfester Polycarbonat-Diffusor

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Abmessungen                           | <b>551 x 116 x 116 mm</b>    |
| Lichtquelle                           | <b>LED</b>                   |
| Wattleistung                          | <b>34 W</b>                  |
| Stromversorgung                       | <b>220-240 V   50/60 Hz</b>  |
| Leuchten-Lichtstrom                   | <b>905 lm</b>                |
| Leuchten-Lichtausbeute                | <b>27 lm/W</b>               |
| Color Rendering Index – CRI           | <b>80</b>                    |
| LED-Energieeffizienzklasse            | <b>D</b>                     |
| LED Lebensdauer                       | <b>L80 B20 &gt; 80.000 h</b> |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | <b>MacAdam step 3</b>        |
| Elektrische Schutzklasse              | <b>Klasse II</b>             |
| Schutzart IP                          | <b>IP 65</b>                 |
| Mechanische Schlagfestigkeit          | <b>IK 10 (20 joules)</b>     |
| Normen                                | <b>EN 60598-1 +2-1</b>       |
| Gewicht                               | <b>3.8 kg</b>                |
| Konformität                           | <b>CE UK CA</b>              |

## CODE OPTIONS


### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**NE** SCHWARZ

### FARBTEMPERATUR

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

ZUBEHÖR



SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI DIE SERIE

