



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo en aluminio extrusionado / Rejilla en aluminio inyectado / Tapas laterales en policarbonato / Reflector en aluminio 99,8 abrillantado

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

24V Bajo voltaje 24V

E Emergencia

PC Difusor en policarbonato antivandalico

Dimensions

551 x 116 x 116 mm

Fuente de luz

LED

Wattage

34 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

LUMEN OUTPUT

905 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria

27 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Clase energética LED

D

Clase de aislamiento eléctrico

Clase II

Clase de protección IP

IP 65

Resistencia al impacto mecánico

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Peso

3.8 kg

Certifications

CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
NE NEGRO

TEMP. DE COLOR

3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard DIFFUSE



ACCESORIOS



SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI

LA SERIE

