


MAXI L 551 con rejilla LED 34W

5635







Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo en aluminio estrusionado / Rejilla en aluminio inyectado / Tapas laterales en policarbonato / Reflector en aluminio 99,8 abrillantado

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

Versión regulable 24V Bajo voltaje 24V Ε Emergencia

PС Difusor en policarbonato antivandalico

Dimensions	551 x 116 x 116 mm LED		
Fuente de luz			
Wattage	34 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
LUMEN OUTPUT	905 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	27 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Clase energética LED	D		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II		
Clase de protección IP	IP 65		
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Peso	3.8 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	
AG	GRIS ALUMINIO	3K	3000K	standard	DIFFUSE
NE	NEGRO	4K	4000K		



MAXI L 551 con rejilla LED 34W

5635

ACCESORIOS





SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI

LA SERIE







Goccia Illuminazione srl

04/11/2025