



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps en aluminium extrudé / Grille en aluminium moulé sous pression / Bouchons latéraux en polycarbonate / Réflecteur en aluminium 99,8 brillanté

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

**D** Version dimmable

**24V** Basse tension 24V

**E** Notfall

**PC** Diffuseur en polycarbonate antivandalisme

Dimensions	<b>551 x 116 x 116 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Wattage	<b>34 W</b>
Voltage/Frequency	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
LUMEN OUTPUT	<b>905 lm</b>
Rendement lumineux	<b>27 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energie LED	<b>D</b>
Classe électrique	<b>Classe II</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>3.8 kg</b>
Certifications	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**NE** NOIR

### TEMP. DE COULEUR

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIQUE

**standard** DIFFUSE

ACCESSOIRES



SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI LA SÉRIE

