



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadre en aluminium moulé sous pression / Bouchons latéraux en polycarbonate / Réflecteur en aluminium 99,8 brillant

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

**D** Version dimmable

**24V** Basse tension 24V

**E** Notfall

**PC** Diffuseur en polycarbonate antivandalisme

Dimensions	<b>551 x 116 x 116 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>34 W</b>
Alimentation	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flux lumineux appareil	<b>1677 lm</b>
Rendement lumineux	<b>49 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe énergétique LED	<b>D</b>
Durée de vie LED	<b>L80 B20 &gt; 80.000 h</b>
Déviations standard de la correspondance chromatique	<b>MacAdam step 3</b>
Classe électrique	<b>Classe II</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>3.6 kg</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**NE** NOIR

### TEMP. DE COULEUR

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

ACCESSOIRES



SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI LA SÉRIE

