



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: scocca in alluminio estruso / Cornice in alluminio pressofuso / Tappi laterali in policarbonato / Riflettore in alluminio 99,8 brillantato

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

**D** Versione dimmerabile

**24V** Bassa tensione 24V

**E** Emergenza

**PC** Diffusore in policarbonato antivandalo

Dimensioni	<b>551 x 116 x 116 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>34 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>1677 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>49 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>D</b>
Durata vita LED	<b>L80 B20 &gt; 80.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe II</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>3.6 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

## OPZIONI CODICE

### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**NE** NERO

### TEMP. COLORE

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

ACCESSORI



SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI LA SERIE

